

# Silikon Tape

## Technisches Datenblatt

Madocolor Silikon Tape transparent/black 0,5 mm dick, 3 m lang

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

### Produktbeschreibung:

Madocolor -Silikon Tape zeigt ausgezeichnete selbstverschweißende Eigenschaften und verschweißt sofort unter Zug zu einer homogenen, luftleeren Isolierung. Das Reparaturband ist einfach anzuwenden auch auf unebenen, nassen, schmutzigen und fettigen Oberflächen.

Die Angaben zu diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte auf Wunsch erhältlich.

### Anwendungsgebiet:

Selbstverschweißendes Silikonband für alle Reparaturen  
Hinterlässt keine Rückstände  
Geeignet für den Einsatz unter Wasser

## Silikon Tape

UV- und witterungsbeständig

Dauerhafte luft- und wasserundurchlässige Abdichtung

Problemlose Anwendung auf unebenen, nassen, schmutzigen und fettigen

Oberflächen

Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren,

Lösungsmittel, Salzwasser, Ozon,

Streusalz

Isolieren der elektrischen Verkabelungen

Verarbeitungshinweise:

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 0°C und + 30°C. Die Oberfläche

muss sauber, fett und schmutzfrei sein. Die Berührung der Kleboberfläche unbedingt

vermeiden, da sonst nicht die volle Klebekraft erreicht wird. Um die höchste Klebekraft

zu erreichen ist der erste Anpressdruck mit einem Maximum an Kraft auszuführen. Diese

wird dann nach einem Abbindezeitraum von 24 Stunden bei +23°C erreicht. Während

der Anwendung das Band fest auf das 3 fache der ursprünglichen Länge dehnen. Dann

das Objekt mit ca. 50% Überlappung umwickeln. In mehreren Schichten anzuwenden.

Schutzfolie entfernen

Während der Anwendung das Band fest auf das 3 fache der ursprünglichen

Länge dehnen Dann das Objekt mit ca. 50% Überlappung umwickeln. In mehreren Schichten

anzuwenden

Selbstamalgamierend innerhalb weniger Minuten. Einfache Anwendung

Lagerung:

Optimal ist die Lagerung nur in sauberen, trockenen, gut gelüfteten Bereichen, in denen

## Silikon Tape

die Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C liegt.  
Unter diesen Bedingungen wird  
eine Haltbarkeit von ca. 5 Jahren garantiert.

## ENGLISCH

### Technical data sheet

Madocolor Silicone Tape transparent / black 0.5mm  
thick, 3 m long

The figures are averages. They serve only for your  
information, but assume no warranty claims.

### Product description:

Madocolor -Silicone tape shows excellent properties and  
Self agglomerating  
welded immediately train to a homogeneous, vacuum  
insulation. The  
Repair tape is easy to apply even on uneven, wet, dirty  
and  
greasy surfaces.

The information for this product have been prepared to  
the best of our knowledge and informational purposes  
only. A claim from  
locked out. detailed tests should be performed before  
use, it provides a basis of this Prospectus. The  
responsibility for  
any measures for the protection of property and persons  
wearing the user. Material Safety Data Sheets on the  
required standards are for all products

## Silikon Tape

Desire to buy.

Field of use:

Self-fusing silicone tape for all repairs

Leaves no residue

Suitable for use under water

UV and weather resistant

Durable and water-resistant seal air-

Easy application on uneven, wet, dirty and greasy surfaces

Resistant to fuels, oils, acids, solvents, salt water, ozone, salt

Isolate the electrical wiring

Processing instructions:

The optimum processing temperature is between  $0^{\circ}\text{C}$  and  $+30^{\circ}\text{C}$ . The surface

must be clean, grease and dirt. Touching the adhesive surface necessarily

avoided because otherwise the full adhesive strength is achieved. To ensure the highest adhesion strength

Achieving this is the first contact pressure to perform with maximum force. These

is then achieved by a Abbindezeitraum 24 hours at  $+23^{\circ}\text{C}$ . While

applying the tape firmly to 3 times stretch the original length. Then

Wrap the object with about 50% overlap. applied in several layers.

to remove the protective foil

While applying the tape firmly onto the times of the original 3

Length stretch Then the object with about 50% overlap wrapping. In multiple layers

apply

## Silikon Tape

Selbstamalgamierend within minutes. Simple application

Storage:

Optimal storage is only in clean, dry, well-ventilated areas where

the storage temperature between + 10 ° C and + 30 ° C.

Under these conditions

a shelf life of about 5 years guaranteed.

## FRANZÖSISCH

### Informations sur le produit

Madocolor silicone ruban adhésif transparent / noir  
0.5mm d'épaisseur, 3 m de long

Les chiffres sont des moyennes. Ils servent uniquement à titre d'information, mais supposent aucune réclamation de garantie.

### Description du produit:

Madocolor bande -Silicone présente d'excellentes propriétés et auto agglomérant soudé immédiatement à former, une isolation sous vide homogène. la

Ruban de réparation est facile à appliquer, même sur des surfaces inégales, humide, sale et surfaces grasses.

Les informations de ce produit ont été préparés au mieux de nos connaissances et à des fins d'information seulement. Une demande de exclus. tests détaillés doivent être effectués avant de l'utiliser, il fournit une base du présent Prospectus.

## Silikon Tape

La responsabilité de des mesures pour la protection des biens et des personnes portant l'utilisateur. Fiches signalétiques sur les normes requises sont pour tous les produits Désir d'acheter.

application:

Ruban auto-fusion silicone pour toutes les réparations

Ne laisse aucun résidu

Convient pour une utilisation sous l'eau

UV et résistant aux intempéries

Durable et résistant à l'eau d'étanchéité à l'air

Facile à appliquer sur des surfaces inégales, humide, sale et graisseux

surfaces

Résistant aux carburants, les huiles, les acides, les solvants, l'eau salée, l'ozone, sel

Isoler le câblage électrique

Les instructions de traitement:

La température optimale de traitement est comprise entre 0 ° C et + 30 ° C, la surface

doit être propre, la graisse et la saleté. Toucher la surface adhésive nécessairement

évitée parce que sinon la force d'adhérence complète est obtenue. Afin d'assurer la force d'adhérence la plus élevée

La réalisation de c'est la première pression de contact pour effectuer avec une force maximale. cette est ensuite réalisé par un Abbindezeitraum 24 heures à + 23 ° C tandis que

appliquer le ruban fermement à 3 fois étirer la longueur d'origine. puis

Enveloppez l'objet avec environ 50% de chevauchement. appliqué en plusieurs couches.

## Silikon Tape

Retirez le film protecteur

Tout en appliquant la bande fermement sur les temps de l'original 3

Longueur extensible Puis l'objet avec environ 50% d'emballage de chevauchement. Dans plusieurs couches appliquer

Selbstamalgamierend en quelques minutes. Facile à utiliser

stockage:

Les conditions optimales sont uniquement dans les zones propres et secs, bien ventilés où

la température de stockage comprise entre +10 ° C et + 30 ° C, Dans ces conditions

une durée de vie d'environ 5 ans garanti.

## ITALIEN

### informazioni sui prodotti

lungo nastro del silicone Madocolor trasparente / nero 0,5 millimetri di spessore, 3 m

Le cifre sono medie. Servono solo per vostra informazione, ma assumiamo alcuna garanzia.

### Descrizione del prodotto:

Madocolor nastro -Lastra mostra eccellenti proprietà e Auto agglomerazione

saldato immediatamente treno per una omogenea, isolamento sottovuoto. il

Riparazione nastro è facile da applicare anche su irregolare, bagnato, sporco e

## Silikon Tape

superfici grasse.

Le informazioni di questo prodotto sono stati preparati al meglio delle nostre conoscenze e solo a scopo informativo. Una richiesta da escluso. test dettagliati dovrebbero essere eseguiti prima dell'uso, che fornisce una base del presente Prospetto. La responsabilità le misure per la protezione dei beni e delle persone che indossano l'utente. Schede di sicurezza sugli standard richiesti sono per tutti i prodotti Desiderio di acquistare.

### Applicazione:

nastro del silicone auto-fusione per tutte le riparazioni

Non lascia residui

Adatto per l'uso sotto l'acqua

Raggi UV e agli agenti atmosferici

Durevole e resistente all'acqua di tenuta aria

Facile applicazione sullo sconnesso, bagnato, sporco e grassa

superfici

Resistente ai carburanti, oli, acidi, solventi, acqua salata, l'ozono,

sale

Isolare i cavi elettrici

### Istruzioni di lavorazione:

La temperatura di lavorazione ottimale è compresa tra 0 ° C e + 30 ° C. la superficie

devono essere pulite, grasso e sporco. Toccando la superficie adesiva necessariamente

evitato perché altrimenti la forza adesiva venga

raggiunta. Per garantire la massima forza di adesione

Il raggiungimento di questo è la prima pressione di



## Silikon Tape

contatto per eseguire con la massima forza. questo viene poi raggiunti da un Abbindezeitraum 24 ore a + 23 ° C. mentre

applicando saldamente il nastro a 3 volte allungare la lunghezza originale. poi

Avvolgere l'oggetto con circa il 50% di sovrapposizione. applicato in diversi strati.

Rimuovere la pellicola protettiva

Durante l'applicazione saldamente il nastro sui tempi dell'originale 3

Lunghezza tratto Poi l'oggetto con circa il 50% di sovrapposizione di avvolgimento. In più livelli applicare

Selbstamalgamierend in pochi minuti. Facile da usare stoccaggio:

stoccaggio ottimale è solo nelle aree puliti, asciutti, ben ventilati dove

la temperatura di stoccaggio tra + 10 ° C e + 30 ° C.

In queste condizioni

una durata di circa 5 anni garantita.

## SPANIEN

### información sobre el producto

Madocolor silicona cinta transparente / negro de 0,5 mm de espesor, 3 m de largo

Las cifras son promedios. Sirven sólo para su información, pero no asumen las reclamaciones de garantía.

### Descripción del producto:

## Silikon Tape

Madocolor cinta -Silicone muestra excelentes propiedades de aglomeración y Autónomos soldada inmediatamente entrenar a un aislamiento homogéneo, vacío. la cinta de reparación es fácil de aplicar, incluso en irregular, húmeda y sucia superficies grasientas.

Los datos de este producto han sido preparados con lo mejor de nuestro conocimiento y sólo para fines informativos. Una reivindicación de excluidos. detalladas pruebas se deben realizar antes de usar, que proporciona una base de este Folleto. La responsabilidad de Todas las medidas de protección de bienes y personas que lleven al usuario. Hojas de seguridad en los estándares requeridos son para todos los productos El deseo de comprar.

aplicación:

cinta de silicona auto-fusión de todas las reparaciones  
No deja residuos

Adecuado para su uso bajo el agua

UV y resistente a la intemperie

sello de aire durable y resistente al agua

Fácil aplicación en irregular, húmeda, sucia y  
grasienta

superficies

Resistente a combustibles, aceites, ácidos,  
disolventes, agua salada, ozono,

sal

Aislar el cableado eléctrico

Instrucciones de proceso:

La temperatura de procesamiento óptima es de entre 0 °

## Silikon Tape

C y + 30 ° C. La superficie deben estar limpias, grasa y suciedad. Al tocar la superficie adhesiva necesariamente evitado porque de otro modo se consigue la fuerza de adherencia completa. Para garantizar la máxima fuerza de adhesión

El logro de esta es la primera presión de contacto para llevar a cabo con la máxima fuerza. este

Entonces se logra mediante un Abbindezeitraum 24 horas a + 23 ° C mientras

la aplicación de la cinta firmemente a 3 veces estirar la longitud original. entonces

Envolver el objeto con aproximadamente 50% de superposición. aplicado en varias capas.

Retire la película protectora

Si bien la aplicación de la cinta firmemente en los tiempos del original 3

tramo de longitud entonces el objeto con alrededor de 50% de envoltura de superposición. En múltiples capas aplicar

Selbstamalgamierend en cuestión de minutos. Fácil de usar

de almacenamiento:

La temperatura óptima es sólo en áreas limpias, secas, bien ventiladas donde

la temperatura de almacenamiento entre + 10 ° C y + 30 ° C. En estas condiciones

una vida útil de unos 5 años garantizados.